

**TECHNISCHES DATENBLATT: Kraftstoffschlauch mit Textil-  
Geflecht-Einlage Typ 2 A  
Gemäß DIN 73379/1996**

**Dieses Produkt entspricht der Erstausrüsterqualität und wird nach den Anforderungen der Deutschen Automobilindustrie hergestellt.**

**Druckschlauch zur Förderung von bleihaltigen / bleifreien Kraftstoffen, nicht jedoch für Bio-Diesel und Beimischungen von Bio-Diesel.**

**Aufmachung:**

Schlauchseele: NBR<  
Aussenschicht: CR  
Einlage: CO oder PES  
Farbe / Markierung: Schwarz - DIN-Beschriftung

**Technische Daten**

Temperaturbeständigkeit: max. 110°C  
Betriebsdruck: 10 bar  
Berstdruck: 30 bar

ABS-Nr.	Abmessung MM	VE-Rollen	VE-Spulen	Ref. No.
4715/000	3,5x3,0	20m	15m	N 020 291.1
	4,0x3,0	20m	15m	N 101 965.02
	5,0x3,0	20m	15m	N 020 282.1
	5,5x3,0	20m	15m	N 900 996.01
	6,0x3,0	20m	15m	
	7,0x3,0	20m	10m	N 020 281.1
	7,3x3,0	20m	10m	
	7,5x3,0	20m	10m	N 900 801. 02
	8,0x3,0	20m	10m	
	9,5x3,0	20m	10m	N 100 816.01
	11,0x3,5	20m	5m	N 020 300.1
	12,0x3,5	20m	5m	N 020 290.3