



SIKKERHEDSDATABLAD ARMOR ALL® CARPET & SEAT FOAMING CLEANER -UK

I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn ARMOR ALL® CARPET & SEAT FOAMING CLEANER -UK
Produkt nr. 38500

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser Skumrens til køretøjer.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Armored Auto UK Ltd
Unit 16, Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent NP23 5SD
UK
Tel: +44 1495 350234
Fax: + 44 1495 350431
euregulatory@armoredautogroup.com

1.4. Nødtelefon

+44 1495 350234
Mandag - Torsdag: 8.30 - 17.00
Fredag: 8.30 - 15.30

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (1999/45/EØF) F+;R12.

Mennesker

Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.

Fysiske og kemiske farer

Yderst brandfarlig. Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning af vaske- og rengøringsmidler

5 - < 15% alifatiske kulbrinter
< 5% nonioniske overfladeaktive stoffer
parfume

Faremærkning



Yderst brandfarlig

Risikosætninger

R12 Yderst brandfarlig.

Sikkerhedssætninger

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23C Do not breathe spray.
S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

ARMOR ALL® CARPET & SEAT FOAMING CLEANER -UK

A1

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

A2

Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2. Blandinger

2-BUTOXYETHANOL		1-5%
CAS-nr.: 111-76-2	EF nr.: 203-905-0	
Klassificering (EF 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319	Klassificering (67/548/EØF) Xn;R20/21/22 Xi;R36/38	
ALKOHOLER, C12-15, ETHOXYLERET		< 1%
CAS-nr.: 68131-39-5	EF nr.:	
Klassificering (EF 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Eye dam. 1 - H318 Aquatic Acute 1 - H400	Klassificering (67/548/EØF) Xn;R22. Xi;R41. N;R50.	
KULBRINTER, C3-4-RIGE, RÅOLIEDESTILLAT (< 0,1 % 1,3-butadien)		5-10%
CAS-nr.: 68512-91-4	EF nr.: 270-990-9	
Klassificering (EF 1272/2008) Flam. Liq. 1 - H224	Klassificering (67/548/EØF) F+;R12.	

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

Indtagelse

Skyl munden grundigt. Kontakt læge. Sørg for ro, varme og frisk luft.

Hudkontakt

Vask straks huden med sæbe og vand. Undlad at benytte opløsningsmidler eller fortynder.

Øjenkontakt

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Kan irritere luftvejene/lungerne.

Indtagelse

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.

Hudkontakt

Langvarig kontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt

Kan irritere øjnene.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængig af koncentration og eksponeringstid.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

Brug: Carbondioxid (CO₂). Tørt materiale, sand, dolomit etc. Skum.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO₂).

Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici

Yderst brandfarlig. Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand.

Særlige farer

Ved brand dannes: Gasser/dampe/røg af: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand, indtil branden har været slukket et stykke tid.

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel

Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til vandmiljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister, flammer, varme og rygning. Sørg for god udluftning. Når drivmidlet er helt fordampet, absorberes eventuel resterende væske med vermiculit, tørt sand eller jord, hvorefter det kommes i en beholder. Beholdere med opsamlet spild skal være nøje mærket med korrekt indhold og faresymbol.

6.4. Henvielse til andre punkter

Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Læs og følg producentens anvisninger. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med øjnene. Vask hænder efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Navn	STD	Grænseværdier		Grænseværdier		Anm.
2-BUTOXYETHANOL	GRV	20 ppm	98 mg/m ³			H

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

8.2. Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger**

Der skal være effektiv ventilation.

Håndbeskyttelse

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt.

Øjenbeskyttelse

Brug godkendte, tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for øjenkontakt.

Hygiejniske foranstaltninger

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Vask straks, hvis huden bliver tilsmudset. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Udseende	Aerosol. Uigennemsigtig Væske
Lugt	Citrus.
Opløselighed	Opløseligt i vand.
Relativ massefylde	0.963 (Liquid)
pH-Værdi, Konc. Opløsning	12.55 (Liquid)

9.2. Andre oplysninger

Ikke bestemt.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet**

Ingen særlige reaktivitetsrisici i forbindelse med dette produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner**Farlig Polymerisering**

Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås**Materialer Som Skal Undgås**

Ingen inkompatible grupper.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand dannes: Gasser/dampe/røg af: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Indånding**

Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Døsighed, svimmelhed, desorientering. CNS-depression.

Indtagelse

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.

Hudkontakt

Længere tids kontakt kan forårsage irritation.

Øjenkontakt

Stænk og dampe kan virke øjenirriterende.

Navn	2-BUTOXYETHANOL
Toksisk Dosis 1, LD 50	530 - 3000 mg/kg (oral-rotte)
Toksisk Dosis 2, LD 50	2270 mg/kg (dermal rat).
Toksisk Konc., LC 50	2.21 - 2.39 mg/l/4t (inh-rotte)
Navn	KULBRINTER, C3-4-RIGE, RÅOLIEDESTILLAT (< 0,1 % 1,3-butadien)
Toksisk Konc., LC 50	658 mg/l/4t (inh-rotte)

ARMOR ALL® CARPET & SEAT FOAMING CLEANER -UK

Navn	ALKOHOLER, C12-15, ETHOXYLERET
Toksisk Dosis 1, LD 50	1600 - 3200 mg/kg (oral-rotte)
Toksisk Dosis 2, LD 50	> 2000 mg/kg (dermal rbt)

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet

Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

12.1. Toksicitet

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet:

Ikke relevant på grund af produktets form.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke bestemt.

12.6. Andre negative virkninger

Ikke bestemt.

Navn	2-BUTOXYETHANOL
LC 50, 96 T, Fisk, mg/l	1250 - 1490
Navn	KULBRINTER, C3-4-RIGE, RÅOLIEDESTILLAT (< 0,1 % 1,3-butadien)
LC 50, 96 T, Fisk, mg/l	> 1000
Navn	ALKOHOLER, C12-15, ETHOXYLERET
LC 50, 96 T, Fisk, mg/l	< 1

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Sørg for at beholdere er tomme før deponering (eksplosionsfare). Genvindes og genbruges eller recirkuleres, hvis det er praktisk muligt.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

UN-NR. (ADR/RID/ADN)	1950
UN-NR. (IMDG)	1950
UN-NR. (ICAO)	1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel Godsbetegnelse	AEROSOLER
-------------------------	-----------

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN-Klasse	2
ADR/RID/ADN-Klasse	Class 2
ADR-Etiketnr.	2.1
IMDG-Klasse	2.1
ICAO-Klasse/Underklasse	2.1
Fareseddel	

**14.4. Emballagegruppe**

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EMS 2-13

Tunnelrestriktionskode (D)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Eu-Lovgivning**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER**Revision - Bemærkninger**

Erstatning af råstof. Ingen ændring af produktklassifikation.

Revision 07-2011

Revision 4

Erstatter dato 11-2010

R-Sætninger (Hele Teksten)

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R22 Farlig ved indtagelse.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R12 Yderst brandfarlig.

Hele Teksten For Faresætninger

H312 Farlig ved hudkontakt.

H332 Farlig ved indånding.

H302 Farlig ved indtagelse.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H315 Forårsager hudirritation.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H224 Yderst brandfarlig væske og damp.

Friholdelsesklausul

De anførte oplysninger er, efter Armored Auto UK Ltd's bedste vidende og overbevisning, nøjagtige, men de er imidlertid ikke tænkt som en garanti eller tilkendegivelse, og skal ikke fortolkes således, og Armored Auto UK Ltd påtager sig intet juridisk ansvar i denne forbindelse. Eventuelle oplysninger eller rådgivning, som modtages fra Armored Auto UK Ltd på anden måde end via denne publikation, og uanset om disse vedrører Armored Auto UK Ltd's produkter eller andre materialer, gives også i god tro. Kunden og brugeren bærer til enhver tid ansvaret for at sikre, at materialerne er egnede til det specifikke tiltænkte formål. I forbindelse med materialer, som ikke er fremstillet af, eller som ikke leveres af, Armored Auto UK Ltd, når disse benyttes i stedet for eller i forbindelse med materialer, som Armored Auto UK Ltd leverer, er kunden ansvarlig for at sikre, at alle tekniske og andre oplysninger vedrørende sådanne materialer indhentes fra producenten eller leverandøren. Armored Auto UK Ltd påtager sig intet ansvar for de data, som dette dokument indeholder, da oplysningerne heri kan benyttes under forhold, som vi ikke har kontrol over, og i situationer, som vi eventuelt ikke er bekendt med. Oplysningerne i dette dokument formidles på den betingelse, at kunden og brugeren af produktet selv fastlægger, hvorvidt produktet er egnet til det specifikke formål.