



SIKKERHEDSDATABLAD

Low Hazard Firegum

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN	Low Hazard Firegum		
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Trafford Manchester, M32 0YQ - England UK +44 (0) 161 866 4800 FR t: +33(0)3 44 12 30 30 UK +44 (0) 161 866 4854 FR: +33(0)3 44 12 33 66 A Honeywell Consumer Products Group Company www.holtsauto.com	PRODUCENT	-
PRODUKTNR.	204202, 35LH, ES1R, FG1, FG1SFR, FG1SKR, FG2C, FG1R, FG5, FG6EIPR, FG6EIRR, FG6NLR, FG6R, FG6RUR, FG1NLR, 204203, 204204, 52042020107, 52042030031, 52042040031, FG2E, FG1RP, 741520, 6256640014335, 3256644801009, 3256644805007, 3256640002547, FG6RA, 52042031114, 52042010138, 52042041031, 52042040138, FG6EIPRA, YG1P		
KONTAKTPERSON	Regulatory Affairs		
NØDTELEFON	FR - INRS Tél: +33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167		

2 FAREIDENTIFIKATION

Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

KLASSIFICERING (1999/45) Xi;R38, R41.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Navn	EC-nr.:	CAS-nr.	Indhold	Klassificering (67/548)
Sodium Silicate	215-687-4	1344-09-8	60-100%	Xi;R38,R41.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Førstehjælpsinstruktion savnes. Førstehjælp kan være nødvendig ved udsættelse for produktet. Ved tvivl: SKAF ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP!

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge. Skyl munden grundigt. Søg straks lægehjælp!

HUDKONTAKT

Skyl straks huden med rigelige mængder vand. Søg læge ved fortsatte gener.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Produktet er ikke brandfarligt. Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Tørt materiale, sand, dolomit etc.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Low Hazard Firegum

METODER TIL OPRYDNING

Benyt nødvendige værnemidler. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak. Det forurenede område spules med store mængder vand.

7 HÅNTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Opbevares i originalemballagen.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER

WEL = Workplace Exposure Limits

VÆRNEMIDLER



TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Ingen specifikke ventilationskrav angivet, men forstærket ventilation kan alligevel være påkrævet hvis luftforureningen overstiger acceptabelt niveau.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ingen specielle anbefalinger, men åndedrætsværn kan være nødvendig under forhold med stærk luftforurening.

HÅNDBESKYTTELSE

Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. EN374 Gummihandsker anbefales.

ØJENBESKYTTELSE

Brug godkendte beskyttelsesbriller.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Anvend håndcreme for at undgå udtørring og revnedannelse.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Pasta Fibrøst		
FARVE	Grå		
LUGT	Ingen karakteristisk lugt.		
RELATIV MASSEFYLDE	~2.5 bulk density	pH-VÆRDI, KONC. OPLØSNING	11.5
FLAMMEPUNKT (°C)	not flammable		

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå kontakt med syrer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ingen specifikke farlige nedbrydningsprodukter angivet.

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Kan irritere luftvejene/lungerne.

INDTAGELSE

Kan medføre ætsninger i mund, hals, spiserør og mavesæk. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Irriterer huden. Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

ØJENKONTAKT

Stærkt irriterende. Støvkorn i øjnene kan medføre irritation og svie.

Low Hazard Firegum

12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Anses ikke for miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen transportetiket påkrævet.

MARIN FORURENINGSFAKTOR Nej.

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREMÆRKNING



Lokalirriterende

RISIKOSÆTNINGER

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenscade.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under arbejdet.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S64 Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

EU DIREKTIVER

Stofdirektivet 67/548/EØF. Præparatdirektivet 1999/45/EF. System for specifik information vedrørende farlige præparater 2001/58/EF. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

16 ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET 20/01/2011

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 10

AF DATO

SDS NR. 11445

DATO 08-12-05

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenscade.

FRIHOLDESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.