

## SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST

Schnell anaerob aushärtender Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

### EINSATZBEREICHE:

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen bis M20 wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

### EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- schnelle anaerobe Aushärtung\*
- hochfeste Verbindung – schwer demontierbar
- sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde – auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
- beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

### TECHNISCHE DATEN:

Farbe	rot
Viskosität	500 mPa·s
Aushärtensystem	anaerob
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	15 – 20 N/mm <sup>2</sup>
max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Losbrechmoment	28 – 35 N/m
Gewindegröße bis	M20
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schraubverbindung mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherung gut schütteln, einseitig auftragen und umgehend zusammenschrauben. \*Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftausschluss zwischen metallischen Flächen. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Klebe- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))*

### GEBINDEGRÖSSEN:

			
Art.-Nr. 92010	Art.-Nr. 92005	Art.-Nr. 92050	Art.-Nr. 920250
10 g Flasche	5 g Flasche SB-Karte	50 g Flasche	250 g Flasche

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.



Art.-Nr. 95010

Verkaufs-Display 10 g Flasche  
je 6 x mittelfest, hochfest, superfest



Art.-Nr. 95050

Verkaufs-Display 50 g Flasche  
je 6 x mittelfest, hochfest, superfest