



Mobil Super 3000 X1 5W-40 HC Synthese-Motorenöl für PKW

Produktbeschreibung

Die Mobil Super 3000 Serie umfaßt Leichtlaufmotorenöle auf Basis der hochwertigen HC-Synthese Technologie, die dazu konzipiert wurden, herausragenden Schutz und Leistung des Motors zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile

Mit Mobil Super 3000 Produkten können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Fahrzeug die optimale Leistung erbringt, wie Sie es erwarten.

Mobil Super 3000 X1 5W-40 bietet:

- Verringerten Kraftstoffverbrauch und dadurch niedrigere Abgasemissionen durch Leichtlauf-Qualität
- Außergewöhnlichen Verschleißschutz im Stadtverkehr (Stop-and-Go) sowie auf Autobahnen
- Herausragende Motorensauberkeit für eine lange Lebensdauer des Motors
- Herausragenden Schutz bei hohen Temperaturen
- Herausragenden Schutz bei niedrigen Temperaturen

Anwendung

Mobil Super 3000 X1 5W-40 gibt Ihnen Schutz, der über den konventioneller Motorenöle hinausgeht und kann in PKW Otto- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Wir empfehlen Mobil Super 3000 X1 5W-40 besonders dann, wenn Ihr Fahrzeug erschwerten Betriebsbedingungen im Kurz- und Langstreckenbetrieb ausgesetzt ist.

- Fast alle Motorentchnologien
- Benzin und Diesel
- Passagierfahrzeuge, SUVs, Kleinlaster und Kleinbusse
- Autobahnfahrten und Stadtverkehr
- Normale bis häufig anspruchsvolle Betriebsbedingungen
- Turbolader und Motoren mit Direkteinspritzung
- Hochleistungsmotoren

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der vorgeschriebenen Motorenölviskosität und den Spezifikationen

Spezifikationen / Freigaben

**Mobil Super 3000 X1 erfüllt oder übertrifft 5W-40
die Anforderungen von:**

API SN/SM/SL X
ACEA A3/B3, A3/B4 X

**Mobil Super 3000 X1 hat von den folgenden 5W-40
Herstellern Zulassungen:**

Opel GM-LL-B-025 X
MB Approval 229.3 X
VW 502 00 / 505 00 X
Porsche A 40 X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296 X
BMW Longlife 01 X
Renault RN0710, RN0700 X
LADA AvtoVAZ, Group "Luxe" X

**Mobil Super 3000 X1 wird von ExxonMobil
für den Einsatz in folgenden Anwendungen 5W-40
empfohlen:**

API CF X

Typische Produktdaten

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Viskosität, ASTM D 445	
mm ² /s bei 40 °C	84
mm ² /s bei 100 °C	14
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	1.1
Phosphor	0.095
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	222
Dichte bei 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.855
Pourpoint, °C, ASTM D 97	-39

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil Super Motor Oil sind
Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.
8-2011

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum &
Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the
Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt
werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen
Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen
Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die
hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern.

Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere
Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem
Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die
Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese
Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als
verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften
verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale

oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

