



## Mobil Super 1000 X1 15W-40 und 10W-40

### Mehrbereichs-Motorenöl für PKW

#### Produktbeschreibung

Mobil Super 1000 Produkte sind hochwertige mineralölbasische Motorenöle, welche hohen Schutz und Leistung bieten.

#### Eigenschaften und Vorteile

Mit Mobil Super 1000 Motorenölen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie die Leistung abrufen können, die Sie von Ihrem Fahrzeug erwarten.

Mobil Super 1000 X1 bietet:

- Guter Motorschutz unter vielen Einsatzbedingungen im täglichen Straßenverkehr
- Hohe Funktionalität und Betriebssicherheit durch bewährte Komponenten
- Gute Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen

#### Anwendung

Mobil Super 1000 Produkte wurden für die Verwendung in nahezu allen Fahrzeugen formuliert. ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 1000 insbesondere für tägliches Fahren unter normalen Bedingungen:

- Fast alle Motorentechnologien
- Benzin und Diesel
- Passagierfahrzeuge, SUVs, Kleinlaster und Kleinbusse
- Autobahnfahrten
- Normale Betriebsbedingungen

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der vorgeschriebenen Motorenölviskosität und den Spezifikationen

#### Spezifikationen / Freigaben

**Mobil Super 1000 X1 erfüllt oder übertrifft**

die Anforderungen von:	10W-40	15W-40
------------------------	--------	--------

API SL/SJ	X	X
-----------	---	---

ACEA A3/B3	X	X
------------	---	---

**Mobil Super 1000 X1 hat von den folgenden**

Herstellern Zulassungen:	10W-40	15W-40
--------------------------	--------	--------

VW 505 00	X	X
-----------	---	---

MB-Approval 229.1	X	X
-------------------	---	---

**Mobil Super 1000 X1 wird von ExxonMobil**

für den Einsatz in folgenden Anwendungen	10W-40	15W-40
--	--------	--------

API CF	X	X
--------	---	---

#### Typische Produktdaten

Mobil Super 1000 X1 10W-40	10W-40	15W-40
----------------------------	--------	--------

Viskosität, ASTM D 445

cSt bei 40° C	97	107
---------------	----	-----

cSt bei 100° C	14.4	14.4
----------------	------	------

Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	0.91	0.91
------------------------------	------	------

Phosphor	0.144	0.147
----------	-------	-------

Flammpunkt, °C, ASTM D 92	230	230
---------------------------	-----	-----

Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.87	0.89
------------------------------------	------	------

Pourpoint, °C, ASTM D 97	-30	-30
--------------------------	-----	-----

#### Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden sie Kunden vom Verkäufer zur Verfügung gestellt. Dieses Produkt sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil Super Motor Oil sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.  
11-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF  
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

