




Der 2- armiger Abzieher-Satz , K-20-1+S-T jetzt mit zwei verschiedenen Abzughakentypen und Quick Adjust Technologie



Bausatz „4 in 1“

Der neu zusammengestellte Satz **K-20-1+S-T** ermöglicht durch die variable Kombinationsmöglichkeit von Standard- und S-T-Haken und Verlängerungen den Zusammenbau von 4 verschiedenen Abziehermodellen aus einem Satz.

Standard



S-T-Haken



Produkteigenschaften:

- Dieser Satz enthält die Grundausrüstung an 2 Abziehern, die in jeder Werkstatt benötigt werden. Zusätzlich ist der Satz mit **zwei Varianten der Abzughaken** ausgestattet (s. Tabelle Rückseite).
- Durch die Verlängerungen können die Abzieher bis zu einer **Spanntiefe** von **200 mm** kombiniert werden.
- Die Zweiarmligkeit ermöglicht platzsparendes Arbeiten.
- In jeder Position der Anwendung ermöglicht diese Modellausführung, auch unter Vollbelastung, parallele Abzughaken.
- Das abzuziehende Teil liegt ausschließlich auf den Auflageflächen der Abzughaken und wird dadurch schonend abgezogen.
- Die 2-Arm Traversen besitzen ein Sechskantprofil an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.
- Die Spindelköpfe sind mit einem Bund versehen, der verhindert, dass der Schraubenschlüssel (dieser liegt dem Satz bei) beim Abziehvorgang abrutscht.

Anwendung:














- Zum universellen Einsatz beim Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern.
- Durch das Umdrehen der Abzughaken sind die Abzieher als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.

Technologien:

- Durch die bewährte **Quick Adjust Technologie** ist ein unproblematischer und schneller Umbau gewährleistet. Die Handstellränder ermöglichen ein schnelles Lösen und Verschieben der Abzughaken auf der Traverse, ohne Schraubenschlüssel.
- Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung der Abzughaken im Gleitstück (**ArmLock Technologie**).



KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

 <p>160 mm</p>			
		 <p>mm</p>	 <p>mm</p>
S-T-Haken			
	 <p>1-95-P</p>	90	100
	 <p>1-95-P 1-100-V-P</p>	90	200
Standard-Haken			
	 <p>1-92-P</p>	90	100
	 <p>1-92-P 1-100-V-P</p>	90	200

IM SATZ ENTHALTENE HAKENTYPEN

Maße der Abzughaken-Klauen		max.	Maße der Abzughaken-Klauen		max.
 <p>Standard</p>		4,5 t	 <p>S-T-Haken</p>		2,5 t
	<p>A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm</p>			<p>A= 3,0 mm B= 24 mm C= 7 mm D= 12 mm E= 15 mm</p>	

FL-K-20-1+S-T-DE-0717



KUKKO-Werkzeugfabrik Kleinbongartz & Kaiser oHG
 Heinrich-Hertz-Str. 5 • 40721 Hilden • GERMANY
 Phone: +49 2103 9754-300 • Fax: +49 2103 9754-310
 Für Bestellungen: order@KUKKO.com • www.KUKKO.com



KUKKO on Facebook
www.facebook.com/kukkotools

