



# Ratschenschrauber

•  1/2

**Artikel-Nr.:** 9022P-2

**EAN:** 4000896184538

## Produktinformationen

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Komplet geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 9.10 m/s<sup>2</sup>
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Gesamtlänge: 311 mm
- Abtrieb:  1/2
- Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 108 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 280
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)



## TECHNISCHE ANGABEN

- **Abtrieb :**  1/2

- **Anzugs-Drehmoment maximal** : 108 Nm
- **Betriebsdruck (bar)** : 6.3 bar
- **Gesamtlänge** : 311
- **Handgriff** : Kälteisolierender Griff
- **Kupplungsstecker** : Nennweite 7,2 (inklusive)
- **Luftanschluss Einlass (vom Kompressor)** : Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4")
- **Luftbedarf l/min** : 113 l/min
- **Länge** : 311 mm
- **Netto-Gewicht** : 1.24 kg
- **Rechts-/Linkslauf** : einstufig (rechts/links)
- **Schall-Druckpegel** : 99 dB(A) Lp A
- **Schall-Leistungspegel** : 110 db(A) Lp W
- **Schlauchdurchmesser (empfohlen)** : 10 mm
- **Umdrehungen/Minute** : 280
- **Vibrationsbeschleunigung** : 9.1 m/s<sup>2</sup>