

MOTUL TRANSOIL

SAE 10W-30

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL TRANSOIL ist ein Spezial-Mehrbereichsgetriebeöl auf Mineralölbasis für Zweitaktmaschinen mit separater Getriebebeschmierung. Es entspricht der YAMAHA-Empfehlung für diese Getriebe.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN: SAE 10W-30

BESONDERE VORTEILE

- Ermöglicht leichtes und schnelles Schalten.
- Verhindert Korrosion, Verschleiß und Schaumbildung.
- Hohe Schmierfilmstabilität.
- Hält Getriebe sauber.
- Für hohe Drücke geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 300	10W-30
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,871
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	78,6 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	12,4 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	148
Stockpunkt	ASTM D 97	-30°C
Flammpunkt	ASTM D 92	224°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Dose
60l-Fass



01/14

MOTUL

fluidforce