

MOTUL GEAR MB

SAE 80W

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL GEAR MB ist ein Mehrzweckgetriebeöl auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

STANDARD: API GL 4

SPEZIFIKATIONEN: MB 235.1, MAN 341 Typ E1, Typ Z1, Typ Z2, ZF TE-ML 02A/ 17A

BESONDERE VORTEILE

- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höchsten Temperaturen.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	80W
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,883
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	10,8 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	89,3 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	105
Stockpunkt	ASTM D 97	-30°C
Flammpunkt	ASTM D 92	219°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Dose; 20 l-Kanister; 60l-Fass



07/12

MOTUL

fluid force