

Kontrollieren Sie das Hebeband vor der Nutzung auf Vollständigkeit und Funktion!

Anwendung:

1. Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
2. Bestimmen Sie das Gewicht der Ladung und vergewissern Sie sich, dass es im Belastungsbereich von dem Hebeband ist.
3. Legen Sie das Hebeband niemals über scharfe Kanten oder Ecken, denn dadurch kann das Hebeband beschädigt werden.
4. Benutzen Sie immer zum Schutz des Hebebandes einen Kantenschutz, wenn Sie das Hebeband über Ecken führen oder legen. Schützen Sie das Hebeband vor Beschädigungen.
5. Benutzen Sie nur Hebebänder die gekennzeichnet sind.
6. Das Hebeband kann bis zu einem maximalen Anschlagwinkel ( $\alpha$ ) von  $< 60^\circ$  verwendet werden.
7. Benutzen Sie niemals Hebebänder die Beschädigungen aufweisen oder über ihre maximale Belastung beansprucht worden sind.
8. Verteilt sich die Last beim Einsatz von mehreren Hebebänder nicht gleichmäßig (unsymmetrisch) auf die Hebebänder, dann muss jedes Hebeband stark genug sein, um die Gesamtlast tragen zu können.
9. Verkürzen Sie niemals ein Hebeband indem Sie diese zusammenknoten.
10. Bringen Sie das Hebeband sicher an der Last an, so dass das Hebeband keinesfalls aus der Last heraus oder abrutschen kann.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett in Bezug auf die zu nutzenden Maximallasten je nach Verwendungsart vom Hebeband.

Es wird ausdrücklich von der Verwendung von Hebebändern von über  $60^\circ$  abgeraten, da hier die auftretenden Kräfte nicht mehr einzuschätzen sind.

Das Hebeband ersetzen wenn:

1. Das blaue Etikett abgerissen ist.
2. Das Hebeband mit Säure oder Lauge in Berührung gekommen ist.
3. Fäden mit Hitze in Berührung gekommen sind und geschmolzen sind.
4. Das Hebeband Löcher, Einschnitte oder eine andere Art der Beschädigung aufweist.
5. Die Fäden im Befestigungsbereich abgenutzt sind.
6. Es übermäßigen Verschleiß aufweist.
7. Es Knoten hat.