



## Mobil 1™ FS x1 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube, Deutschland

Fortschrittliches Hochleistungsmotorenöl

### Produktbeschreibung

Mobil 1™ ist die weltweit führende Marke für synthetische Motorenöle. Diese stellen unseren höchsten Standard an Leistung und Schutz dar. Die Mobil 1 Technologie sorgt dafür, dass Ihr Motor wie neu läuft. Mobil 1™ FS X1 5W-50 ist ein fortschrittliches, leistungsfähiges Motorenöl. Es hat eine ausgezeichnete Reinigungskraft, bietet einen außerordentlichen Verschleißschutz und eine überragende Gesamtleistung.

### Eigenschaften und Vorteile

Mobil 1™ FS X1 5W-50 wird aus einer patentierten Mischung von synthetischen Hochleistungs-Grundölen hergestellt, die mit einem präzise ausgewogenen Komponentensystem verstärkt werden:

- Bietet einen hervorragenden Verschleißschutz und eine souveräne Schmierung während des gesamten Ölwechselintervalls
- Bietet einen schnellen Schutz für weniger Motorverschleiß und wirkt gegen Ablagerungen, selbst unter extremen Fahrbedingungen
- Verbesserte Reinigungstechnologie für Pkw mit mehr als 100.000 km Laufleistung
- Verbesserter Schutz bei unterschiedlichen Kraftstoffqualitäten\*
- Besitzt ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften für umgehenden Motorschutz schon beim Start

\* Leistung im Vergleich mit Standard-Branchentests, die Kraftstoffe verwenden, die für die Förderung von Schlamm bildung entwickelt wurden.

### Anwendungen

Mobil 1 FS X1 5W-50 wird für zahlreiche Fahrzeugtypen mit höherer Laufleistung (> 100 000 km) empfohlen.

### Spezifikationen und Freigaben

Mobil 1 FS X1 5W-50 hat die folgenden Herstellerzulassungen:
MB 229.1
MB 229.3
PORSCHE A40

Mobil 1 FS X1 5W-50 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
API SN
API SM
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

### Typische Produktdaten

Mobil 1 FS X1 5W-50	
---------------------	--

Mobil 1 FS X1 5W-50	
Viskositätsklasse	SAE 5W-50
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	101
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92	239
Pourpoint, °C, ASTM D97	-45
Dichte bei 15 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,85

#### Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

08-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
 POLDERDIJKWEG  
 B-2030 Antwerpen  
 Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.