

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 4

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16070 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung                                  | Fahrzeugtyp                                     |
|-----------------|---|---|
| K011            | VFR 800 (ab Bj '98 - '01)                           | RC 46   |
| Felgengrößen    | Bereifung vorne                                     | Bereifung hinten                                |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6            |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 G Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C          |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 G Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C          |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C          |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3            |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3            |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |

# = Auslaufreifen


Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 02/04/2014



P. Misani  
Entwicklung

München, 02/04/2014



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
 Postfach 4014 80 • 80714 München  
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-  
 UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN**

**Nr. 16070 / 18**

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.     | Handelsbezeichnung                                | Fahrzeugtyp                                       |
|---------------------|---|---|
| K011                | <b>VFR 800 (ab Bj '98 - '01)</b>                  | <b>RC 46</b>                                      |
| <b>Felgengrößen</b> | <b>Bereifung vorne</b>                            | <b>Bereifung hinten</b>                           |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.     | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact     |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.     | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR           |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A              |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST E              |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT A              |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST E              |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr.              | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo                  |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II         |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 Fr.#              | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6              |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 G Fr.        | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact C # |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 G Fr.        | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 3.50 • 5.50         | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact G # | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 C            |

# = Auslaufreifen


Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !**


Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
 Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 02/04/2014



P. Misani  
 Entwicklung

München, 02/04/2014



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 3 / 4

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16070 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung                                  | Fahrzeugtyp                                       |
|-----------------|---|---|
| K011            | VFR 800 (ab Bj '98 - '01)                           | RC 46   |
| Felgengrößen    | Bereifung vorne                                     | Bereifung hinten                                  |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact C # |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.              | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada #         |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#      | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II         |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#        | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST E              |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z3 Fr.#                    | 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z3#                      |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z3 Rac. Fr#                | 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z3 Racing#               |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 Fr.#                | 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z4 A#                    |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #     | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact G #   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact C # |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact G #   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact C # |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1 #             | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1 #           |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein


Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 02/04/2014

München, 02/04/2014



P. Misani  
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 4 / 4

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16070 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung                           | Fahrzeugtyp                               |
|-----------------|--|---|
| K011            | VFR 800 (ab Bj '98 - '01)                    | RC 46                                     |
| Felgengrößen    | Bereifung vorne                              | Bereifung hinten                          |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 21 #               | 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 22 #            |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 21 Corsa#          | 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 22 Corsa#       |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 (58W) TL MTR 23 #               | 180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 24 S #          |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.#  | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #  |
| 3.50 • 5.50     | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.# | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada # |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein


Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 02/04/2014

München, 02/04/2014



P. Misani  
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)