

Gru sollevamento moto, per ponte sollevatore „JMP Lux 500/700 EH“

Istruzioni per il montaggio

Elenco dei pezzi:

- Guida inferiore profilo ad U
- Guida superiore profilo a ferro piatto
- Corpo della gru con rotelle di guida
- 4 x brugole (guide inferiori)
- 2 x viti a testa con esagono incavato (guida superiore)
- 3 x viti a testa esagonale (guida superiore)
- 3 x rosette (guida superiore)
- 5 x anelli di spallamento (guida superiore)

Il montaggio ha luogo sul lato destro del ponte sollevatore (in direzione di marcia).
Gli alesaggi per il montaggio dei pezzi sono già predisposti.

Nei ponti della prima serie gli alesaggi vanno praticati dall'utente stesso.

Montaggio:

- Rimuovere il piano di appoggio per gli attrezzi, sulla destra (le viti non vengono più utilizzate).
- Montare la guida inferiore (profilo ad U) con le 4 brugole nei fori già predisposti. Si prega di badare che i fori ad entrambe le estremità delle guide siano rivolti verso l'alto.
- Montare quindi la guida superiore (profilo a ferro piatto) nei fori già predisposti del piano di appoggio per gli attrezzi. Badare che l'accecatura a 90 gradi per le viti interne sia rivolta verso l'esterno.
- I due collegamenti a vite esterni e quello centrale vanno eseguiti dall'interno. Utilizzare l'anello di spallamento dal diametro interno maggiore.
- Le due viti a testa con esagono incavato vengono avvitate dall'esterno. Utilizzare l'anello di spallamento con il diametro interno minore.
- Quindi spingere il corpo della gru sulle due guide, lateralmente (è necessaria la presenza di una seconda persona).
- Fissare a sinistra e a destra con viti di 6 mm affinché la gru resti nella guida.
- Alla fine la gru sarà scorrevole sull'intera lunghezza del ponte.