

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

JMC kettingspray - topsynthetisch -

Toepassingsgebied

JMC kettingspray is een transparant smeer- en corrosiebeschermingsmiddel voor aandrijfkettingen aan tweewielers van eenieder soort, in het bijzonder voor motorkettingen met hoge omloopsnelheden.

Beschrijving en eigenschappen

JMC kettingspray dringt op grond van zijn lage viscositeit en goede bevochtigingseigenschappen naar alle smeerplekken door. Na verdampen van het oplosmiddel blijft een slingervaste, transparante, waterbestendige en drukvaste smeerfilm achter. Bijzondere additieven voorkomen wrijving en slijtage. Corrosie wordt betrouwbaar voorkomen. JMC kettingspray is O-, X- en Z-ring verenigbaar.

Toepassing:

JMC kettingspray goed schudden. Ketting met een licht vluchtig oplosmiddel (bv. remmenreiniger) zorgvuldig reinigen en drogen. Geen koudreiniger gebruiken! Ketting onder langzaam draaien van het achterwiel dun en gelijkmatig insproeien. Al naar omgevingstemperatuur 10 en 20 minuten tot aan de ingebruikname wachten. Reiniging en smering van de ketting dient in de door de fabrikant van het voertuig geadviseerde afstanden te geschieden.

Let op:

JMC kettingspray niet op banden sproeien.

Technische gegevens

Dichtheid bij 20 °C: 0.795 g/cm³

Opmerking:

Houdt alstublieft rekening met de aanwijzing op de verpakking alsook met het actueel veiligheidsdatablad.

De informatie in dit document is gebaseerd op onze inzichten en verwachtingen. Deze is naar ons beste weten verstrekt en bedoeld voor het adviseren van onze klanten. Octrooirechten van derden moeten in acht worden genomen. De informatie vervangt geen voorafgaande tests.