

INSTRUKCJA TECHNICZNA

Spray do łańcucha JMC - całkowicie syntetyczny -

Zakres stosowania:

Spray do łańcuchów motocyklowych JMC jest przeźroczystym środkiem do smarowania i ochrony antykorozyjnej dla łańcuchów napędowych pojazdów dwukołowych wszelkiego rodzaju, w szczególności łańcuchów motocyklowych o dużej prędkości obiegowej.

Opis i właściwości:

Spray do łańcuchów motocyklowych JMC ze względu na swoją niską lepkość i dobre właściwości sieciowe przenika do wszystkich miejsc smarowania. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje odporna na wyrzucanie, przeźroczysta, wodoodporna i odporna na ciśnienie warstwa smaru. Specjalne dodatki zmniejszają tarcie i ścieranie. Pozwala to niezawodnie zapobiec korozji. Smar do łańcuchów motocyklowych JMC jest przystosowany do o-ringów oraz pierścieni o przekroju X i Z.

Zastosowanie:

Mocno wstrząsnąć sprayem do łańcuchów motocyklowych JMC. Łańcuch wyczyścić lekko lotnym rozpuszczalnikiem (np. środkiem do czyszczenia hamulców) i wysuszyć. Nie stosować środków do czyszczenia na zimno! Spryskać cienką, równomierną warstwą łańcuch, powoli obracając tylne koło. W zależności od temperatury otoczenia odczekać 10 do 20 minut do momentu uruchomienia. Czyszczenie i smarowanie łańcucha należy przeprowadzać w zalecanych przez producenta pojazdu odstępach czasu.

Uwaga!

Smaru do łańcuchów motocyklowych JMC nie wolno nanosić na opony.

Dane techniczne:

Gęstość w temp. 20°C : 0,795 g/cm³

Wskazówka:

Proszę stosować się również do wskazówek zawartych na etykiecie oraz na karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Dane zawarte w niniejszej dokumentacji są wynikiem naszych badań i oczekiwań. Odpowiadają one naszej najlepszej wiedzy i służą jako pomoc dla naszych klientów. Należy przestrzegać praw osób trzecich. Informacje w żaden sposób nie zastępują prób wstępnych.