

PASAPORTE DE PRODUCTO

JMC

Limpiador para motos

- Producto limpiador especial multifuncional para motos
- Agentes tensioactivos de efecto sinérgico con un gran poder humectante penetran rápidamente incluso en la suciedad difícil y facilitan así su desprendimiento con jabón, cepillo o chorro de agua a presión.
- La consistencia de tipo gel proporciona una buena adherencia a la superficie que se ha de limpiar
- Contiene componentes anticorrosivos

ÁMBITO DE APLICACIÓN

JMC Limpiador para motos es un concentrado limpiador especial desarrollado para el sector de las dos ruedas. Gracias a su carácter multifuncional, resulta compatible con un gran número de materiales que coexisten en este campo y desprende simultáneamente suciedad de todo tipo. Tras un tiempo de actuación breve, la suciedad desprendida se puede eliminar fácilmente con ayuda de una esponja. Inhibidores especiales de la corrosión protegen las superficies metálicas pulidas.

INSTRUCCIONES DE USO

Como todos los productos de este tipo, JMC Limpiador para motos no se debería aplicar a pleno sol o sobre superficies calientes. JMC Limpiador para motos se pulveriza uniformemente sobre la superficie que se ha de limpiar. Tras un tiempo de actuación de aprox. 5-10 min, se puede completar el efecto limpiador por medio de una esponja o un cepillo suave. Seguidamente se aclara a fondo el producto limpiador para motos por medio de un chorro de agua moderadamente intenso. Se puede emplear como ayuda un dispositivo de alta presión con una presión máxima de aprox. 60 bar y una temperatura máxima de 30 °C.

DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20 °C ($\pm 0,005$ g/mL): 1,163 g/mL

pH conc. ($\pm 0,5$): 8,8

Índice de refracción a 20 °C ($\pm 0,005$): 1,381

Viscosidad a 20 °C (± 5 s)

Vaso ISO / 4 mm: 22 s

Solubilidad: miscible con agua en cualquier relación

Estabilidad mínima: 2 años si se almacena a una temperatura de 5 °C a 35 °C en el recipiente original cerrado. Después del uso, cerrar de nuevo herméticamente el recipiente empezado.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

No aplicar sobre superficies calientes ni a pleno sol. Las salpicaduras que afecten a los ojos deben lavarse en seguida con agua abundante.

En caso de trastornos persistentes, consultar a un médico.

Identificación: ver sección 2 de la hoja de datos de seguridad de la CE actual para cada caso.