

PASSEPORT PRODUIT

JMC

Nettoyant pour motos

- Nettoyant spécial multifonctions pour motos
- Les tensioactifs agissant de façon synergique avec une action mouillante élevée traversent rapidement même les taches les plus grossières et facilitent ainsi le détachage à l'aide d'une éponge, d'une brosse voire d'un jet d'eau puissant.
- La consistance gélatineuse assure une meilleure adhésion à la surface à nettoyer.
- Contient des composants protégeant contre la corrosion

DOMAINE D'APPLICATION

Le nettoyant pour motos JMC est un concentré nettoyant spécial développé spécialement pour le domaine des deux-roues. Grâce à ses multiples fonctions, il est compatible avec un grand nombre de matériaux employés côte à côte et dissout simultanément les impuretés en tout genre. Les impuretés s'enlèvent facilement à l'aide d'une éponge après un bref temps d'action. Des inhibiteurs de corrosion spéciaux protègent les surfaces métalliques nues.

MODE D'EMPLOI

Comme tous les produits de ce type, le nettoyant pour motos JMC ne doit pas être utilisé en plein soleil ou sur les surfaces chaudes. Le nettoyant pour moto JMC doit être pulvérisé uniformément sur la surface à nettoyer. Après un temps d'action d'environ 5 à 10 minutes, l'effet nettoyant peut être amélioré à l'aide d'une éponge ou d'une brosse souple. Le nettoyant pour motos est ensuite rincé immédiatement et soigneusement en utilisant un jet d'eau moyennement puissant. Un appareil HP avec une pression maximale d'env. 60 bar et une température maximale de 30 °C peut être utilisé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 20°C ($\pm 0,005$ g/mL) : 1,163 g/mL

Conc. pH ($\pm 0,5$) : 8,8

Indice de réfraction à 20°C ($\pm 0,005$): 1,381

Viscosité à 20°C (± 5 s)

Gobelet ISO / 4mm : 22 s

Solvabilité : miscible à l'eau dans toutes les proportions

Durée minimale de conservation : 2 ans avec stockage entre + 5 et + 35°C dans le récipient d'origine fermé. Refermer hermétiquement les récipients entamés après utilisation.

MESURES DE PRECAUTION

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Les projections de liquide dans les yeux sont à rincer immédiatement à l'eau courante.

Si les douleurs persistent, consulter un médecin.

Marquage : voir section 2 de la fiche de sécurité de l'UE actuellement en vigueur.