

PIRELLI Deutschland GmbH  
 Postfach 4014 80 • 80714 München  
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 3

<b>UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-                  UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI-KRAFTRÄDERN</b>	<b>Nr. 24109 / 27</b>
--	-----------------------

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*0253	<b>GSX-R 600 (K4/K5)</b>	<b>WVB2</b>
<b>Felgengrößen</b>	<b>Bereifung vorne</b>	<b>Bereifung hinten</b>
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
 Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 04/07/2014

  
 P. Misani  
 Entwicklung

München, 04/07/2014

  
 K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 2 / 3

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI-KRAFTRÄDERN

Nr. 24109 / 27

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*0253	<b>GSX-R 600 (K4/K5)</b>	<b>WVB2</b>
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa
3.50 • 5.50 <sup>1)</sup>	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr.	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso Corsa
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 5.50 <sup>1)</sup>	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Supercorsa SP
3.50 • 5.50 <sup>1)</sup>	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP	180/60 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Supercorsa SP
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II

# = Auslaufreifen

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 04/07/2014



P. Misani  
Entwicklung

München, 04/07/2014



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 3 / 3

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN SUZUKI-KRAFTRÄDERN

Nr. 24109 / 27

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e4*0253	<b>GSX-R 600 (K4/K5)</b>	<b>WVB2</b>
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 (58W) TL RENNSPORT Front #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL RENNSPORT #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3 #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1 #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1 #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTEC M-1 H #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTEC M-1 H #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 (58W) TL SUPERCORSA Front #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SUPERCORSA #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa III Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa III #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SC4 #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Supercorsa SC3 #
3.50 • 5.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Supercorsa Pro Fr.#	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Supercorsa Pro #

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 04/07/2014



P. Misani  
Entwicklung

München, 04/07/2014



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)