Produktdatenblatt

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1

Extra weißes Licht für LED-Look

LED-Look
Extra weißes Licht für stylischen LED-Look

Bis zu 5.000 Kelvin1), 2)
Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Bis zu 100% mehr Helligkeit 1), 3)
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren

Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K

Entdecken Sie COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Gemessen mit Scheinwerfern. 3) Im Vergleich zu dem Mindestanforderungen der ECE R112.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	64150CBN

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	68 W [1)]
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

[1)] Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	8.5 mm
Produktgewicht	6.30 g
Länge	62.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	250 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	Halogenlampe

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4058075520332 | 4062172216425 | 4062172173681 | 4062172388061 | 4062172395403 | 4058075520356 | 4062172251662
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	No declarable substances contained

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075520356	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm^3	8.00 g
4058075520370	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm^3	905.00 g
4062172173681	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.28 dm^3	104.00 g
4062172173698	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	608.00 g
4062172251662	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.28 dm^3	17.00 g
4062172251679	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Versandschachtel 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm^3	237.00 g
4062172388061	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm^3	43.00 g
4062172388078	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	292.00 g
4062172395403	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm^3	16.00 g
4062172395410	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	Versandschachtel 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm^3	202.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.