

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 1

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26066 / 8

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
H988	<b>FZS 600 Fazer 70kW</b>	<b>RJ 02</b>
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W Roadtec Z8 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Roadtec Z6 Front	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M5 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M5 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Diablo Rosso II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M3 #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Sportec M3 #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Diablo #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 54W TL ME Z1 FRONT#	160/60 ZR 17 (69W) TL ME Z1 #
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 54W TL ME Z4 FRONT #	160/60 ZR 17 (69W) TL ME Z4 Y #
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL SPORTEC M-1 #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL SPORTEC M-1 #
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Diablo Rosso #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso #
3.00 • 5.00	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Supercorsa Pro #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Supercorsa Pro #

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein


Art der Auflagen: \_\_\_\_\_


### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 16/02/2012

München, 16/02/2012

  
P. Misani  
Entwicklung

  
K. Diepold  
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)