

PIRELLI Deutschland GmbH
 Postfach 4014 80 • 80714 München
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 3

| | |
|--|-----------------------|
| UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN | Nr. 26090 / 18 |
|--|-----------------------|

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp |
|---------------------|---|---|
| alle | MT-01 | RP12 / RP18 |
| Felgengrößen | Bereifung vorne | Bereifung hinten |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 E Front | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 E |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 E Front | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 E |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 E |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 E |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3 |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT |

= Auslaufreifen


Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
 Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 13/08/2013


 P. Misani
 Entwicklung

München, 13/08/2013


 K. Diepold
 Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 2 / 3

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26090 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp |
|-----------------|---|---|
| alle | MT-01 | RP12 / RP18 |
| Felgengrößen | Bereifung vorne | Bereifung hinten |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST N |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST N |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 E Front | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 (58W) TL ME Z4 J Front # | 190/50 ZR 17 (73W) TL ME Z4 # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 FRONT # | 190/50 ZR 17 (73W) TL ME Z4 # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1 # | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1 # |

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein


Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 13/08/2013

München, 13/08/2013



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 3 / 3

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26090 / 18

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp |
|-----------------|---|--|
| alle | MT-01 | RP12 / RP18 |
| Felgengrößen | Bereifung vorne | Bereifung hinten |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa III Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa III # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso # |
| 3.50 • 6.00 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.# | 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada # |

= Auslaufreifen


Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 13/08/2013



P. Misani
Entwicklung

München, 13/08/2013



K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de