

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 1

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26096 / 7

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e13*2002/24*0036	MT-03	RM02
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.00	120/70 R 17 M/C 58H TL Diablo	160/60 R 17 M/C 69H TL Diablo
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Strada
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 • 5.00	120/70 R 17 M/C 58H TL Scorpion Sync Front #	160/60 R 17 M/C 69H TL Scorpion Sync #
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso #	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso #

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein


Art der Auflagen: _____


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 31/03/2011

München, 31/03/2011


P. Misani
Entwicklung


K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de